

Achizitie directa initiata din catalogul electronic

Cod unic achizitie: DA24955907

Informatii generale	
DENUMIRE ACHIZITIE: BOILER ELECTRIC REGENT (ARISTON GROUP) NTS 15, IZOLATIE, 15 LITRI	Data publicare: 31.01.2020 14:23
Cod si denumire CPV: 44621200-1 Boilere (Rev.2)	Data finalizare: 03.02.2020 11:32
Finantare prin fonduri comunitare: Nu	Data de raspuns a ofertantului: 03.02.2020 11:30
Tip de contract: Furnizare	Data de raspuns a autoritatii contractante: 03.02.2020 11:32
Stare: Oferta acceptata	

Autoritatea contractanta	Operator economic
Denumire: Service Ciclop SA	Denumire: S.C. PROMPT SERVICE CLIMA S.R.L.
CUI: 11573879	CUI: 6706510
Adresa: Strada: sos Giurgiului, nr. 260, Sector: 2, Judet: Bucuresti, Localitate: Bucuresti, Cod postal: 021894	Adresa: Strada: Timișoara, nr. 39, Sector: 6, Judet: Bucuresti, Localitate: Bucuresti, Cod postal: 061312
Localitatea, Tara: Bucuresti, Romania	Localitatea, Tara: Bucuresti, Romania
Telefon: +40 744776600	Telefon: +40 212600600
E-mail: office@ciclopservice.ro	E-mail: florin.dumitru@prompt-service.ro
Website: www.serviceciclop.ro	Website: www.prompt-service.ro

Informatii cumparare directa	
Descriere	Boilerele electrice Regent (Ariston Group) NTS 15 garanteaza eficienta si performanta maxima datorita duratei de viata lungi a componentelor. Durabilitatea produsului este garantata de urmatoarele elemente: Elementele de incalzire: fabricate din 99,9% cupru pur conform standardului IS:4159. Elementul de incalzire este protejat printr-un anod de magneziu, impotriva perforarii rezervorului. Protectie strat email: este o acoperire exclusiva care izoleaza complet otelul de apa. Aceasta tehnologie previne coroziunea din interiorul boilerului imbunatatind astfel durabilitatea aparatului. Supapa de siguranta inclusa: previne cresterea presiunii din interiorul boilerului ca urmare a maririi volumului apei in timpul incalzirii, evitand ruperea rezervorului. Supapa este setata la 8 BAR. Principalele avantaje Regent (Ariston Group) NTS 15 Rezervor cu strat de protectie din email aplicat la temperaturi de 850°C; Izolatie groasa: din poliuretan cu densitate ridicata ce garanteaza consum scazut de energie; Anod de magneziu mare Reglaj temperatura: controlerul mecanic permite cu usurinta setarea temperaturii dorite; Fabricate in Italia; Garantie: 2 ani corp boiler, 2 ani componentele electrice. CARACTERISTICI GENERALE Mod instalareVertical PozitionareDeasupra chiuvetei Volum [litri]15 SPECIFICATII TEHNICE Dispersie termica (kWh/24h) la 65°C0.70 Greutate bruta [kg]10 Greutate neta [kg]9.2 Presiune maxima de lucru [bar]8 Putere electrica [kW]1.2 Tensiune de alimentare [V]230 Tim
Conditii de livrare	LA SEDIUL DIN SOS GIURGIULUI NR. 260 SECTOR 4 BUCURESTI

Conditii de plata	PRIN O.P LA 15 ZILE
-------------------	---------------------

Repere achizitionate	Cantitate	Valoare achizitie (RON fara TVA)
BOILER ELECTRIC REGENT (ARISTON GROUP) NTS 15, IZOLATIE, 15 LITRI	Solicitata: 2	Pret estimat: 298,50
Numar de referinta: BO11	Ofertata: 2	Pret de vanzare: 298,50
Pret de catalog: 298,50 RON/bucata		Valoare estimata: 597,00
Cod si denumire CPV: 44621200-1 - Boilere (Rev.2)		Valoare de vanzare: 597,00
Descriere: Boilerele electrice Regent (Ariston Group) NTS 15 garanteaza eficienta si performanta maxima datorita duratei de viata lungi a componentelor. Durabilitatea produsului este garantata de urmatoarele elemente: Elementele de incalzire: fabricate din 99,9% cupru pur conform standardului IS:4159. Elementul de incalzire este protejat printr-un anod de magneziu, impotriva perforarii rezervorului. Protectie strat email: este o acoperire exclusiva care izoleaza complet otelul de apa. Aceasta tehnologie previne coroziunea din interiorul boilerului imbunatatind astfel durabilitatea aparatului. Supapa de siguranta inclusa: previne cresterea presiunii din interiorul boilerului ca urmare a maririi volumului apei in timpul incalzirii, evitand ruperea rezervorului. Supapa este setata la 8 BAR. Principalele avantaje Regent (Ariston Group) NTS 15 Rezervor cu strat de protectie din email aplicat la temperaturi de 850°C; Izolatie groasa: din poliuretan cu densitate ridicata ce garanteaza consum scazut de energie; Anod de magneziu mare Reglaj temperatura: controlerul mecanic permite cu usurinta setarea temperaturii dorite; Fabricate in Italia; Garantie: 2 ani corp boiler, 2 ani componentele electrice. CARACTERISTICI GENERALE Mod instalare Vertical Pozitionare Deasupra chiuvetei Volum [litri] 15 SPECIFICATII TEHNICE Dispersie termica (kWh/24h) la 65°C 0.70 Greutate bruta [kg] 10 Greutate neta [kg] 9.2 Presiune maxima de lucru [bar] 8 Putere electrica [kW] 1.2 Tensiune de alimentare [V] 230 Timp incalzire (Δt 45°C) [h,min] 0.45 Racord apa rece 1/2" Temperatura maxima de lucru [°C] 80 Are inclus kit hidraulic montaj boiler electric, Everline, robineti, niple, filtru Y si magnetic 1/2" care cuprinde - robinet cu olandez 1/2" MM - 2 buc. - robinet trecere 1/2" MT - 1 buc. - niple 1/2" - 2 buc. - filtru Y 1/2" - 1 buc. - filtru magnetic 1/2" - 1 buc.		
TOTAL		Valoare de vanzare: 597,00 RON